



Aufbereitung für wassergekühltes Kameragehäuse

Modelle: KGWS-CWL-01x

Aufbereitung

Funktion: zur Konditionierung von

- Kühlwasser
- Spülluft Sichtfenster
- Freiblasen der Ausblicksöffnung

mit:

- Druckregler für Kühlwasser
- Durchflusswächter für Kühlwasser
- Wartungseinheit mit Manometer
- automatischem Kondensatablass
- Druckwächter für Druckluft

mit elektrischer Anschlussdose für die Störsignale:

- Pmin Druckluft
- Fmin Kühlwasser

Aufbau : Stahlblechgehäuse mit Sichtfenster, Schottverschraubungen für Wasser und Druckluft, Kabelverschraubungen.

Abmess.: 500 x 500 x 200 mm

Conditioning cabinet for water cooled camera housing

Models: KGWS-CWL-01x

Conditioning

Function: for conditioning of

- cooling water
- purging air housing window
- purging air viewing aperture

with:

- control valve for cooling water
- flow monitor for cooling water
- air filter-regulator combination
- automatic condensate outlet
- pressure monitor compressed air

with electrical junction box for wiring of the alarm signals:

- Pmin Compressed air
- Fmin cooling water

Design: steel sheet housing with window with bulkhead fittings for water- and air supply, cable glands.

Dimension: 500 x 500 x 200 mm