

Bauform / Model
WS1.2
absolut


Positions-Sensor /
Position-Transducer
IP64



Automation
Sensorik
Messtechnik

Absoluter Positionssensor mit Meßbereichen von 0 ... 50 mm bis 0 ... 1250 mm

- Seilbeschleunigung bis 95g
- Elektrische Schnittstellen:
Potentiometer: 1k Ω ,
Spannung:
0...10V, 0...5V, 0...1V, -5V ...+5V
Strom: 4...20mA, 2-Leitertechnik
Synchron-Seriell: 12Bit RS485
(siehe Datenblatt ASSI)
- Stör-, Zerstörfestigkeit (EMV):
entsprechend IEC 801-2, -4, -5
- Auflösung quasi unendlich
- Schutzart IP64
- Wiederholbarkeit <10 μ m



Absolute Position-Transducer with Ranges from 0 ... 50 mm to 0 ... 1250 mm


- Cable Acceleration up to 95g
- Electrical interface:
Potentiometer: 1k Ω
Voltage:
0...10V, 0...5V, 0...1V, -5V...+5V
Current: 4...20mA (two-wire system)
Synchronous-Serial: 12Bit RS485
(refer to ASSI datasheet)
- Immunity to interference (EMC)
according to IEC 801-2, -4, -5
- Resolution essentially infinite
- Protection Class IP64
- Repeatability <10 μ m

Discontinued model
Don't use for further developments

Seilkräfte und dynamische Kennwerte (typisch, T = 20⁰C) / Cable Forces and dynamic Specifications (typical, T = 20⁰C)

Meßlänge Range [mm]	Maximale Auszugskraft Maximum Pullin Force		Minimale Einzugskraft Minimum Pullin Force		Maximale Beschleunigung Maximum Acceleration		Maximale Geschwindigkeit Maximum Velocity	
	Standard [N]	HG [N]	Standard [N]	HG [N]	Standard [g]	HG [g]	Standard [m/s]	HG [m/s]
50	7,5	24,0	3,5	9,8	29	85	1	3
75	5,5	19,0	3,0	12,0	25	75	2	4
100	4,0	14,0	2,7	9,8	19	53	2	5
125	3,5	11,3	2,0	7,2	17	48	2	6
250	7,5	24,0	3,5	12,5	29	85	3	7
375	6,0	20,0	3,0	12,0	25	75	4	11
500	4,3	14,5	2,7	9,8	19	53	5	9
750	6,5	22,0	3,0	12,0	24	75	6	11
1000	4,7	15,5	2,7	9,8	19	53	7	12
1250	3,8	11,3	2,0	7,2	17	48	8	13

Verbindliche Zeichnungen bitte vom Werk anfordern /
For guaranteed dimensions consult factory



Maßtabelle / Dimension table

Meßlänge / Range	A	B	D	E (ASSI)	F
50 / 250	16,5	31	34,5	104(129)	113 \pm 3
75 / 375 / 750	12,5	31	34,5	104(129)	113 \pm 3
100/125/500/1000	8,0	31	34,5	104(129)	113 \pm 3
1250	8,0	31	34,5	104(129)	126 \pm 3

Seilbeschleunigung HG / Cable Acceleration HG					
50 / 250	16,5	46	49,5	119(144)	113 \pm 3
75 / 375 / 750	12,5	46	49,5	119(144)	113 \pm 3
100/125/500/1000	8,0	46	49,5	119(144)	113 \pm 3
1250	8,0	46	49,5	119(144)	126 \pm 3

Bestell-Code / Order Code: Bauform / Model WS1.2

(Nicht aufgeführte Ausführungen auf Anfrage / Not listed combinations on request)
Fett gedruckt = Vorzugstypen / **Bold** = preferred models

Die Bestellbezeichnung ergibt sich aus der Auflistung der gewünschten Eigenschaften, nicht geforderte Eigenschaften weglassen
The order code is built by listing all necessary functions, leave out not necessary functions

Funktionsbezeichnung / Function designation

WS = Wegsensor / Position Transducer

Meßbereich (in mm) / Range (in mm)

50 / 75 / **100** / 125 / 250 / 375 / 500 / 750 / **1000** / 1250

Ausgangsart-Weg / Output-mode position

- R1K** = Spannungsteiler 1 k Ω (Andere Werte auf Anfrage, z.B. 500 Ω) / Voltage divider 1 k Ω (Other values on request)
- 10V** = mit 0 ... 10V Meßumformer / With 0 ... 10V DC signal conditioner
- 5V** = mit 0 ... 5V Meßumformer / With 0 ... 5V DC signal conditioner
- 1V** = mit 0 ... 1V Meßumformer / With 0 ... 1V DC signal conditioner
- PM5V** = mit -5 ... +5V Meßumformer / With -5 ... +5V DC signal conditioner
- 420A** = mit 4 ... 20mA Meßumformer / With 4 ... 20mA signal conditioner


Linearitäts-Code / Linearity code (Weg / Position)

L10 = 0,10% / **L05** = 0,05% ab 250mm Meßlänge mit Meßumformer / more than 250mm length with signal conditioner
L05 = 0,05% ab 750mm Meßlänge bei R1K Spannungsteiler / more than 750mm length with R1K voltage divider

Optionen:

Erhöhte Seilbeschleunigung / High cable acceleration

HG = Werte siehe Tabelle / Values refer to table (frühere Bezeichnung -50G / former designation -50G)



Bestellbeispiel / Order example: WS1.2 - 1000 - 10V - L10

Bauform / Model
WS1.2
absolut

Positions-Sensor /
Position-Transducer
IP64



Automation
Sensorik
Messtechnik

Grundspezifikationen

Material: Korrosionsbeständiges Aluminium und Edelstahl
 Meßseil: Edelstahl

Sensor-Elemente: Hybrid - / Leitplastik Präzisions-Potentiometer

Anschluß: Flanschstecker 8-polig DIN 45326

Temperaturbereich: -20...+85 °C, (-55°C bis +125°C Option:-T1)

Gewicht: 800 g max.

Linearität: Bis 0,05% v. Bereich

Schrägzug: max. 3°

Sicherheitshinweis: Freier Rücklauf des Meßseils nicht zulässig

Umwelteinflüsse:
 Feuchte: Bis 90 % rel., nicht kondensierend
 Schock: Bis 50g über 6 ms
 Vibration: Bis 10g (1 Hz - 2000 Hz)

Basic Specifications

Material: Corrosion resistant Aluminium and Stainless Steel
 Cable: Stainless Steel

Sensor Components: Hybrid - / Precision Potentiometer

Connector: Male Socket 8-pin DIN 45326

Temperature Range: -20 ... +85 °C (-55°C to +125°C Option:-T1)

Weight: 800 g max.

Linearity: Up to 0,05% F.S.







Cable misalignment: 3° max.

Caution: Cable snap back may cause sensor damage

Environmental:
 Humidity: Up to 90% RH, non condensing
 Shock: Up to 50 g, 6 ms
 Vibration: Up to 10 g (1 Hz ... 2000 Hz)

Elektrische Spezifikation der analogen Schnittstellen

Electrical specification of analog interface

<p>Spannungsteiler (R1K)</p> <p>Eingangsspannung: max. 32V DC bei 1 kΩ (max. Leistung 1W)</p> <p>Teilerwiderstand: 1 kΩ ±10%</p> <p>Temperaturkoeffizient: ±0,0025%/K v. Bereich</p> <p>Empfindlichkeit: längenabhängig, sensorspezifische Werte sind auf dem Typenschild angegeben.</p>	<p>1 = +in 2 = GND 3 = +out</p>  <p>Interne Beschaltung internal circuit</p>	<p>Voltage Divider (R1K)</p> <p>Excitation: 32 V DC max., at 1 kΩ (Power max. 1W)</p> <p>Output Impedance: 1 kΩ ±10%</p> <p>Temperature coefficient: ±0,0025%/K F.S.</p> <p>Sensitivity: depends on length, transducer specific values are printed on transducer label</p>
<p>Messumformer 0 ... 10V (10V)</p> <p>Eingangsspannung: +14...+27V DC unstabilisiert</p> <p>Stromaufnahme: 20mA max.</p> <p>Ausgangsspannung: 0...+10V DC</p> <p>Ausgangsstrom: 2mA max.</p> <p>Lastwiderstand: > 5 kΩ</p> <p>Einstellbereiche</p> <p>Nullpunkt: -2%...+20% v. Bereich</p> <p>Bereich: +70%...+115% v. Bereich</p> <p>Temperaturkoeffizient: ±0,005% / K v. Bereich</p> <p>Elektrischer Schutz gegen: Verpolung Dauerkurzschluß</p> <p>Störfestigkeit: entsprechend IEC 801-2, -4, -5</p> <p>Ausgangsrauschen: 0.5mV_{eff}</p>	<p>1 = +in 2 = GND 3 = +out 4 = GND</p>  <p>Interne Beschaltung internal circuit</p>	<p>Signalconditioner 0 ... 10V (10V)</p> <p>Excitation: +14...+27V DC nonstabilized</p> <p>Current consumption: 20mA max.</p> <p>Output voltage: 0...+10V DC</p> <p>Output current: 2mA max.</p> <p>Load impedance: > 5 kΩ</p> <p>Adjustments: Zero: -2%...+20% F.S. Span: +70%...+115% F.S.</p> <p>Temperature coefficient: ±0,005%/K F.S.</p> <p>Protection: Reverse polarity, shortcircuit, according to IEC 801-2, -4, -5</p> <p>Output Noise: 0.5 mV RMS</p>
<p>Messumformer 0 ... 1V (1V)</p> <p>Eingangsspannung: +4,8 ... +27V DC unstabilisiert</p> <p>Stromaufnahme: 20mA max.</p> <p>Ausgangsspannung: 0 ... +1V DC</p> <p>Ausgangsstrom: 1mA max.</p> <p>Lastwiderstand: > 1 kΩ</p> <p>Weitere Daten s. 10V</p>	<p>1 = +in 2 = GND 3 = +out 4 = GND</p>  <p>Interne Beschaltung internal circuit</p>	<p>Signalconditioner 0 ... 1V (1V)</p> <p>Excitation: +4,8 ... +27V DC nonstabilized</p> <p>Current consumption: 20mA max.</p> <p>Output voltage: 0 ... +1V DC</p> <p>Output current: 1mA max.</p> <p>Load impedance: > 1 kΩ</p> <p>Further specifications refer to 10V</p>
<p>Messumformer 0 ... 5V (5V)</p> <p>Eingangsspannung: +8 ... +27V DC unstabilisiert</p> <p>Stromaufnahme: 20mA max.</p> <p>Ausgangsspannung: 0 ... +5V DC</p> <p>Ausgangsstrom: 1mA max.</p> <p>Lastwiderstand: > 5 kΩ</p> <p>Weitere Daten s. 10V</p>	<p>1 = +in 2 = GND 3 = +out 4 = GND</p>  <p>Interne Beschaltung internal circuit</p>	<p>Signalconditioner 0 ... 5V (5V)</p> <p>Excitation: +8 ... +27V DC nonstabilized</p> <p>Current consumption: 20mA max.</p> <p>Output voltage: 0 ... +5V DC</p> <p>Output current: 1mA max.</p> <p>Load impedance: > 5 kΩ</p> <p>Further specifications refer to 10V</p>
<p>Messumformer -5V ... +5V (PM5V)</p> <p>Eingangsspannung: +10V...+27V DC unstabilisiert</p> <p>Stromaufnahme: 20mA max.</p> <p>Ausgangsspannung: -5 ... +5V DC</p> <p>Ausgangsstrom: 1 mA max.</p> <p>Lastwiderstand: > 5 kΩ</p> <p>Einstellbereiche</p> <p>Nullpunkt (-5V): 0%...60% v. Bereich</p> <p>Bereich (5V): +70%...+120% v. Bereich</p> <p>Weitere Daten s. 10V.</p>	<p>1 = +in 2 = GND 3 = +out 4 = GND</p>  <p>Interne Beschaltung internal circuit</p>	<p>Signalconditioner -5V ... +5V (PM5V)</p> <p>Excitation: +10V...+27V DC nonstabilized</p> <p>Current consumption: 20mA max.</p> <p>Output voltage: -5 ... +5V DC</p> <p>Output current: 1mA max.</p> <p>Load impedance: > 5 kΩ</p> <p>Adjustments: Zero(-5V): 0% ... 60% F.S.</p> <p>Span (5V): +70% ... +120% F.S.</p> <p>Further specifications refer to 10V</p>
<p>Messumformer 4...20mA (420A)</p> <p>Eingangsspannung: +12...+27V DC unstabilisiert</p> <p>gemessen an den Eingangsklemmen des Sensors.</p> <p>Stromaufnahme: 35mA max.</p> <p>Ausgangsstrom: 4...20mA für 0...100% Weg</p> <p>Temperaturkoeffizient: ±0,01% / K v. Bereich</p> <p>Weitere Daten s. 10V</p>	<p>1 = +in 2 = GND</p>  <p>Interne Beschaltung internal circuit</p>	<p>Signalconditioner 4 ... 20mA (420A)</p> <p>Excitation: +12...+27V DC nonstabilized measured at sensor-input</p> <p>Current consumption: 35mA max.</p> <p>Output: 4...20mA-current loop</p> <p>Temperature coefficient: ±0,01%/K F.S.</p> <p>Further specifications refer to 10V</p>

Bauform / Model
WS1.2
inkremental

Positions-Sensor /
Position-Transducer
IP64



Automation
Sensorik
Messtechnik

Kompakter inkrementaler Positionssensor mit Meßbereichen von 0 ... 250 mm bis 0 ... 1250 mm

- Schnittstelle: Inkrementaler Encoderausgang mit 10 oder 25 Pulsen/mm und differentiellem Push-Pull-Ausgang für sichere Datenübertragung. Der Ausgang ist LD-, TTL-, und C-MOS-kompatibel
- Stör-, Zerstörfestigkeit (EMV): entsprechend IEC 801-2, -4, -5
- Auflösung: 10 oder 25 Pulse / mm bis zu 1/100mm bei Flankenauwertung
- Schutzart IP64




Compact incremental Position-Transducer with available Ranges from 0 ... 250 mm to 0 ... 1250 mm

- Interface: Incremental encoder output with 10 or 25 pulses/mm and differential push-pull-driver for long distance data transfer. Compatibility to Linedriver, TTL and CMOS input circuits.
- Immunity to interference (EMC) according to IEC 801-2, -4, -5
- Resolution: 10 or 25 Pulses / mm up to 1/100 mm with edge separation
- Protection Class IP64

Seilkräfte und dynamische Kenndaten (typisch, T = 20°C) / Cable Forces and dynamic Specifications (typical, T = 20°C)

Auflösung Resolution [Pulse/mm]	Maximale Auszugskraft Maximum Pullout Force [N]	Minimale Einzugskraft Minimum Pullin Force [N]	Maximale Beschleunigung Maximum Acceleration [g]	Maximale Geschwindigkeit Maximum Velocity [m/s]
10	4,5	2,7	13	5
25	4,5	2,7	13	4

Verbindliche Zeichnungen bitte vom Werk anfordern / For guaranteed dimensions consult factory



Bestell-Code / Order Code: Bauform / Model WS1.2

(Nicht aufgeführte Ausführungen auf Anfrage / Not listed combinations on request)

Fett gedruckt = Vorzugstyp / **Bold** = preferred models

>

Die Bestellbezeichnung ergibt sich aus der Auflistung der gewünschten Eigenschaften, nicht geforderte Eigenschaften weglassen
The order code is built by listing all necessary functions, leave out not necessary functions

Funktionsbezeichnung / Function designation

WS = Wegsensor / Position Transducer

Meßbereich (in mm) / Range (in mm)


250 / 500 / 750 / **1000** / 1250

Pulse pro mm / Increments per mm

10 = 10 Pulse pro mm / pulses per mm

25 = 25 Pulse pro mm / pulses per mm

Andere Pulse auf Anfrage / Other pulses on request



Bestellbeispiel / Order example: WS1.2 - 1000 - 10 - PP530

Bauform / Model
WS1.2
inkremental

Positions-Sensor /
Position-Transducer
IP64



Automation
Sensorik
Messtechnik

Grundspezifikationen

Material: Korrosionsbeständiges Aluminium und Edelstahl
 Meßseil: Edelstahl

Sensor-Element: Inkremental Encoder

Anschluß: Flanschstecker 8-polig DIN 45326

Temperaturkoeffizient: $\pm 0,002\%$ / K v. Bereich typisch

Linearität: Bis 0,05% v. Bereich

Gewicht: ca. 650 g

Schrägzug: max. 3°

Sicherheitshinweis: Freier Rücklauf des Meßseils nicht zulässig

Umwelteinflüsse:

- Feuchte: Bis 85 % rel., nicht kondensierend
- Schock: 30g (11 ms)
- Vibration: Bis 10g (50 Hz / 1h)

Basic Specifications

Material: Corrosion resistant Aluminium and Stainless Steel
 Cable: Stainless Steel

Sensor Component: Incremental Encoder

Connector: Male Socket 8-pin DIN 45326

Temperature Coefficient: $\pm 0,002\%$ / K F.S. typical

Linearity: Up to 0,05% F.S.

Weight: approx. 650 g

Cable misalignment: 3° max.

Caution: Cable snap back may damage sensor

Environmental:

- Humidity: Up to 85% RH, non condensing
- Shock: 30 g (11 ms)
- Vibration: Up to 10 g (50 Hz / 1h)

Elektrische Spezifikation der digitalen Schnittstelle


Electrical specification of digital interface

Digital (Pulse)

Eingangsspannung: +5 ... 30 V
Stromaufnahme: 200 mA max.
max. Frequenz: 200 kHz
Ausgang: PP530 Kompatibel mit Line-driver, Push-Pull, C-MOS, TTL und HTL

Betriebstemperatur: -10 ... +70°C
Lagertemperatur: -30 ... +80°C
Ausgang: Ausgangsstrom: 30 mA max., kurzschlußfest.
 Die Ausgangsspannung hängt von der Speisespannung ab. (z.B. für TTL-Ausgangspulse muß mit 5V gespeist werden).

Flankenanstieg: 250ns
Flankenabfall: 250ns
Schutz: gegen Verpolung, Kurzschluß und Überspannung
Nullpuls (Referenzmarke): Der Nullpuls (Z) wiederholt sich alle 100 mm




Digital (Increments)

Excitation: +5 ... 30 V
Current consumption: 200 mA max.
Frequenz max.: 200kHz
Output: PP530 kompatibel to Line-driver, Push-Pull, C-MOS, TTL und HTL


Operating Temp.: -10 ... +70 °C
Storage Temp.: -30 ... +80°C
Output: Peak: 30mA short circuit protected. The output voltage depends on the excitation (f.e. to obtain TTL-signals, the excitation must be 5V)

Risetime: 250ns
Falltime: 250ns
Protection: Reverse polarity, shortcircuit, Overvoltage
Zero marker: The zero marker (Z) repeats every 100 mm

Ausgangssignale / Outputs:




Signalhub / Voltage level:




Signalhub / Voltage level:

Us(V)	Spannung(Ua) Voltage (Ua)	a) RL an +Us a) RL to +Us		b) RL an 0V b) RL to 0V	
		5 mA	25 mA	5 mA	25 mA
5V	U1	>4,2V	>4,2V	>4,1V	>3,8V
5V	U2	<0,5V	<1,2V	<0,4V	<0,4V
24V	U1	>23,5V	>23,5V	>23,2V	>22,5V
24V	U2	<0,5V	<1,2V	<0,4V	<0,4V

Empfohlene Folgeelektronik / Electronic circuit:



Beschaltung a) / Connection diagram a):



Beschaltung b) / Connection diagram b):

