

Pos. Nr. Rep.	Stück / Gerät Qty. / Qté. / Unit	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence				Description
			F 430 PP - 40/33	F 430 PP - 40/33Z	F 430 PP - 50/38	F 430 PP - 50/43Z	
	1	Innenrohr kpl., Pos. 1-15 Eintauchtiefe 700 mm Eintauchtiefe 1000 mm Eintauchtiefe 1200 mm alternativ HCL-Ausführung: Eintauchtiefe 700 mm Eintauchtiefe 1000 mm Eintauchtiefe 1200 mm	430 90 045 430 90 046 430 90 047	430 90 069 430 90 070 430 90 071	430 90 092 430 90 093 430 90 094	430 90 122 430 90 123 430 90 124	Inner tube cpl., Pos. 1-15 Immersion depth 700 mm Immersion depth 1000 mm Immersion depth 1200 mm alternatively HCL-Version: Immersion depth 700 mm Immersion depth 1000 mm Immersion depth 1200 mm
	1	Außenrohr kpl., Pos. 16-20 Eintauchtiefe 700 mm Eintauchtiefe 1000 mm Eintauchtiefe 1200 mm	430 90 152 430 90 153 430 90 154	430 90 168 430 90 169 430 90 170	430 90 184 430 90 185 430 90 186	430 90 204 430 90 205 430 90 206	Outer tube cpl., Pos. 16-20 Immersion depth 700 mm Immersion depth 1000 mm Immersion depth 1200 mm
1	1	Kupplungskäfig kpl., Pos. 1-3	425 22 000	425 22 000	425 22 000	425 22 000	Coupling cage cpl., Pos. 1-3
2	1	Kupplungsstern	410 14 028	410 14 028	410 14 028	410 14 028	Coupling star
3	1	Kupplungskäfig	420 51 275	420 51 275	420 51 275	420 51 275	Coupling cage
	1	RillenKugellager	922 40 005	922 40 005	922 40 005	922 40 005	Grooved ball bearing
4	1	Wellendichtring (Perbunan)	925 10 001	925 10 001	925 10 001	925 10 001	Shaft seal (Perbunan)
5	1	Gleitlager	920 51 013	920 51 013	920 51 013	920 51 013	Slide bearing
6	1	Obere Welle Eintauchtiefe 700 mm Eintauchtiefe 1000 mm Eintauchtiefe 1200 mm	430 41 307 430 41 310 430 41 312	430 41 307 430 41 310 430 41 312	430 41 307 430 41 310 430 41 312	430 41 307 430 41 310 430 41 312	Upper shaft Immersion depth 700 mm Immersion depth 1000 mm Immersion depth 1200 mm
7	1	Untere Welle	430 41 331	430 41 331	430 41 331	430 41 331	Lower shaft
8	1	Innenrohr mit Pos. 10 und 12 Eintauchtiefe 700 mm Eintauchtiefe 1000 mm Eintauchtiefe 1200 mm	430 90 019 430 90 020 430 90 021	430 90 019 430 90 020 430 90 021	430 90 009 430 90 010 430 90 011	430 90 009 430 90 010 430 90 011	Inner tube with Pos. 10 and 12 Immersion depth 700 mm Immersion depth 1000 mm Immersion depth 1200 mm
9	1	O-Ring Ø 32,2 x 3 mm (Viton)	925 65 003	925 65 003	925 65 003	925 65 003	O-Ring Ø 32,2 x 3 mm (Viton)
10	3 5 6	Stützlager mit Pos. 11 Eintauchtiefe 700 mm Eintauchtiefe 1000 mm Eintauchtiefe 1200 mm	920 51 010	920 51 010	920 51 010	920 51 010	Support bearing with Pos. 11 Immersion depth 700 mm Immersion depth 1000 mm Immersion depth 1200 mm
11	1	O-Ring Ø 9 x 2,25 mm (Perbunan)	925 13 004	925 13 004	925 13 004	925 13 004	O-Ring Ø 9 x 2,25 mm (Perbunan)
12	2	Gleitlager	920 51 014	920 51 014	920 51 014	920 51 014	Slide bearing
13	1	Wellendichtring (Viton)	925 11 001	925 11 001	925 11 001	925 11 001	Shaft seal
14	1	Gleitringdichtung (Viton)	958 25 055	958 25 055	958 25 055	958 25 055	Sliding ring gasket (Viton)
14	1	alternativ HCL-Ausführung: Gleitringdichtung (Viton)	958 25 067	958 25 067	958 25 067	958 25 067	alternatively HCL-Version: Sliding ring gasket (Viton)
X	nach	Ausgleichsscheibe Ø 6,5 x Ø 15,5 x 0,5	908 06 011	908 06 011	908 06 011	908 06 011	Compensation disc Ø 6,5 x Ø 15,5 x 0,5
X	Bedarf	Ausgleichsscheibe Ø 6,5 x Ø 15,5 x 1	908 06 012	908 06 012	908 06 012	908 06 012	Compensation disc Ø 6,5 x Ø 15,5 x 1
15	1	Rotor	430 41 300	425 21 158	420 24 296	430 41 301	Impellor
16	1	Sicherungsring	918 80 002	918 80 002	918 80 002	918 80 002	Circlip
17	1	Überwurfmutter	907 90 003	907 90 003	907 90 003	907 90 003	Union nut
18	1	Außenrohr mit Pos. 19 (und 20) Eintauchtiefe 700 mm Eintauchtiefe 1000 mm Eintauchtiefe 1200 mm	430 91 064 430 91 067 430 91 069	430 91 102 430 91 105 430 91 107	430 91 140 430 91 143 430 91 145	430 91 198 430 91 201 430 91 203	Outer tube with Pos. 19 (and 20) Immersion depth 700 mm Immersion depth 1000 mm Immersion depth 1200 mm
19	1	Fußstück	430 41 198	430 41 199	430 41 291	430 41 291	Foot piece
20	1	Adapter	-	-	-	430 41 200	Adapter
		Lebensmittel-Schmierfett / kg (für Wellendichtringe und Innenrohr)	952 00 012	952 00 012	952 00 012	952 00 012	Food grade grease / kg (for shaft seals and inner tube)
		Zubehör:					Accessories:
21	1	Schlauchanschluß DN 20, Pos. 21-23	959 04 053	959 04 053	959 04 053	959 04 053	Hose connection DN 20, Pos. 21-23
22	1	Flachdichtung	925 64 002	925 64 002	925 64 002	925 64 002	Flat seal
23	1	Schlauchstecker DN 20	959 05 067	959 05 067	959 05 067	959 05 067	Hose connector DN 20
	1	Knebelüberwurfmutter G 1 1/4	907 90 024	907 90 024	907 90 024	907 90 024	Union nut G 1 1/4
		wahlweise:					optional:
21	1	Schlauchanschluß DN 25, Pos. 21-23	959 04 052	959 04 052	959 04 052	959 04 052	Hose connection DN 25, Pos. 21-23
22	1	Flachdichtung	925 64 002	925 64 002	925 64 002	925 64 002	Flat seal
23	1	Schlauchstecker DN 25	959 05 066	959 05 066	959 05 066	959 05 066	Hose connector DN 25
	1	Knebelüberwurfmutter G 1 1/4	907 90 024	907 90 024	907 90 024	907 90 024	Union nut G 1 1/4
		wahlweise:					optional:
21	1	Schlauchanschluß DN 32, Pos. 21-23	959 04 054	959 04 054	959 04 054	959 04 054	Hose connection DN 32, Pos. 21-23
22	1	Flachdichtung	925 64 002	925 64 002	925 64 002	925 64 002	Flat seal
23	1	Schlauchstecker DN 32	959 05 082	959 05 082	959 05 082	959 05 082	Hose connector DN 32
	1	Knebelüberwurfmutter G 1 1/4	907 90 024	907 90 024	907 90 024	907 90 024	Union nut G 1 1/4

Rights reserved to make alterations and / or modifications